

Przełączniki zbliżeniowe w kształcie prostokąta (Varikont / styl wyłącznika krańcowego)

(aktywna powierzchnia skierowana do przodu)

Typ	Instalowanie	Instalacja 1		Instalacja 2		Instalacja 3		X
		X	Y	Y	Y	B	Y	
	Wymiary [mm]	X	Y	Y	Y	B	Y	X
NBB15-U-...	wpuszczane	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	-	-	≥ 0
NBB20-U-...	wpuszczane	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	60	≥ 80	≥ 0
NBN30-U-...	wystające	≥ 35	-	-	-	90	≥ 160	≥ 20
NBN40-U-...	wystające	≥ 40	-	-	-	120	≥ 160	≥ 20
NRB20-U-...	wpuszczane	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 60	≥ 90	≥ 0
NRN40-U-...	wystające	≥ 40	-	-	-	120	≥ 300	≥ 20

(aktywna powierzchnia skierowana do góry)

Typ	Instalowanie	Instalacja 1		Instalacja 2		Instalacja 3		Instalacja 4	
		X	Y	Y	Y	X	Y	X	Y
	Wymiary [mm]	X	Y	Y	Y	X	Y	X	Y
NBB15-U-...	wpuszczane	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
NBB20-U-...	wpuszczane	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
NBN30-U-...	wystające	≥ 25	-	-	-	≥ 30 ≥ 40	≥ 20 ≥ 10	≥ 30 ≥ 40	≥ 30 ≥ 20
NBN40-U-...	wystające	≥ 0	≥ 28	≥ 35	≥ 35	≥ 0	≥ 28	≥ 0	≥ 35
NRB20-U-...	wpuszczane	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
NRN40-U-...	wystające	≥ 0	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 30 ≥ 40	≥ 20 ≥ 10	≥ 30 ≥ 40	≥ 30 ≥ 20

W niektórych przypadkach możliwe są odchylenia spowodowane przykładową dyspersją

(aktywna powierzchnia skierowana do przodu, cd.)

A = dowolna		A = dowolna			
X	Y	X	Y	X	
X	Y	X	Y	X	
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	-	
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 70	
≥ 30	≥ 10	≥ 30	≥ 10	≥ 140	
≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 0		
≥ 30	≥ 10	≥ 30	≥ 15	≥ 300	
≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 0		
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 130	
≥ 25	≥ 15	≥ 25	≥ 25	≥ 300	
≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 0		

(aktywna powierzchnia z boku)

	Typ
X	
X	
≥ 0	NBB15-U.-...
≥ 0	NBB20-U.-...
-	NBN30-U.-...
-	NBN40-U.-...
≥ 0	NRB20-U.-...
-	NRN40-U.-...

(aktywna powierzchnia skierowana do góry, cd.)

				Typ	
A = dowolna	A = dowolna	A = dowolna	A = dowolna		
Y	Y	X	Y	X	Y
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
≥ 5	≥ 10	≥ 0	≥ 5	≥ 0	≥ 10
-	-	≥ 30	≥ 20	≥ 30	≥ 30
		≥ 40	≥ 10	≥ 40	≥ 20
≥ 36	≥ 42	≥ 0	≥ 36	≥ 0	≥ 42
≥ 5	≥ 10	≥ 0	≥ 5	≥ 0	≥ 10
≥ 45	≥ 50	≥ 30	≥ 20	≥ 30	≥ 30
		≥ 40	≥ 10	≥ 40	≥ 20