


Nowość - prostopadłe osłabienia
 New - perpendicular weakenings



P60KF



Ø 60 mm

P60DF



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	31 040 008	31 074 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm	68 mm
Głębokość / Depth (B)	46 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	22.9 g	27.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.	45 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 18 mm 2 osłabienia do rur Ø 14 mm 2 osłabienia do rur Ø 16 mm	4 osłabienia do rur Ø 20 mm 2 osłabienia do rur Ø 10 mm 2 osłabienia do rur Ø 16 mm
Osprzęt / Equipment	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set Pierścień dystansowy PD60x30 Distance piece PD60x30 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set Pierścień dystansowy PD60x30 Distance piece PD60x30 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60

P70F

NEW!



Ø 70 mm

P80F

NEW!



Ø 80 mm

E815

NEW!



Ø 120 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 242 008	33 244 008	83 189 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	73 mm	83 mm	120 mm
Głębokość / Depth (B)	47 mm	50 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania pokrywy Distance of mounting to equipment boxes (C)	70 mm	80 mm	120 mm
Masa / Weight	20.9 g	28 g	35 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	200 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 20 mm 2 osłabienia do rur Ø 16 mm	2 osłabienia do rur Ø 20 mm	2x Ø 20 mm, 2x Ø 25 mm, 8x Ø 10 mm, 12x Ø 6 mm
Osprzęt / Equipment	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set

Puszka posiada 2 specjalne osłabienia do przeprowadzania przewodów między dwiema obok siebie położonymi puszkami za pomocą rury Ø 16 mm.

Puszka posiada 2 specjalne osłabienia do przeprowadzania przewodów między dwiema obok siebie położonymi puszkami za pomocą rury Ø 16 mm.

W dnie wiele wygodnych osłabień do wyprowadzania przewodów.
Down of the box are many easy outputs for wires